



Custom Rolled® Aluminum Coil

203-239-5881

Laminamos, Cortamos y Recocemos de acuerdo a Sus Especificaciones.

- Ofrecemos entregas rápidas y a tiempo para todo el mundo
- Producimos cantidades pequeñas y grandes
- Con acabados de acuerdo a su especificación
- Para usos y fabricación de acuerdo a su especificación
- Contamos con una amplia variedad en aleaciones



www.UnitedAluminum.com



Custom Rolling

- All Gauges
- Tight Tolerances
- Custom Finishes



Custom Slitting

- From .250 to 37" wide
- Any Size Coil up to 76" OD



Custom Orders

- Any size order, samples to truckloads, delivered fast.



Custom Reliability

- Our large inventory allows you to reduce your stock.



Custom Quality

- Tailored to meet your most demanding forming needs.

United Aluminum es una planta laminadora de aluminio con alta tecnología. Ofrecemos una variedad en aleaciones, todas las durezas, con tolerancias precisas y mínimas. Permitiendo así cumplir con las necesidades y especificaciones de nuestros clientes. Garantizando la calidad en nuestros productos. Contamos con técnicos especializados en metalurgia para el apoyo en el desarrollo de nuevos productos. Esta es una razón por la que muchos de nuestros clientes prefieren a United Aluminum.

Tiempo de entrega corto plazo: Producción normal 1 – 2 semanas. En caso de urgencias se confirmara la mejor disponibilidad.

Cantidades: por favor consultar

Aleaciones: Las aleaciones que manejamos en línea incluye: 1050, 1060, 1060, 1070, 1100, 1145, 1350, 2024, 3003, 3004, 3005, 3104, 5005, 5050, 5052, 5056, 5182, 5252, 5657, 5754, 6061, 7075, Brazing Sheet. En caso de requerir otra aleación consultar con United Aluminum.

Durezas: En todos sus estados del laminado en frio. Inclusive dureza "O".

Espesores: Entre 0.127 mm (0.005") y 4 mm (0.160") con tolerancias precisas. (consultar para menor de 1/2 tolerancia comercial.)**

Anchos:

- Cortado a dimensión requerida entre 6.35 mm (0.250") y 940 mm (37") con tolerancias precisas.**
- Diámetro interno: 76.2 mm (3"), 152.4 mm (6"), 203.2 mm (8"), 254.0 mm (10"), 304.8 mm (12"), 406.4 mm (16"), 508.0 mm (20").
- Diámetro Externo: 1930 mm (76") máximo.
- Peso de rollo: Máximo 400 lbs. por pulgada de ancho.

Metalurgia: Embutición, calidad anodizable, isotropía mínima, tamaño de grano fino.

Superficies/Acabados:

- Z-Mill Standard: 3-6 micro pulgadas típica Ra, mas brillante que la convencional 4-Hi "mill finish" .
- Mate: 12-16 micro pulgadas típica Ra.
- Brillante: (por un lado o ambos lados) 1-2 micro purgadas típica RA.

En caso de requerir otras superficies o acabados por favor consultar.

Empaque: Especializado para satisfacer sus necesidades.

Asistencia Técnica: Disponibles en cualquier momento. En UAC estamos para servirles.

** Por favor consultar y enviar las características técnicas requeridas para evaluación de UAC.

Les invitamos visitarnos en el sitio: www.UnitedAluminum.com o contactarnos:

203-239-5881



UNITED ALUMINUM CORPORATION
 P.O. Box 215 • 100 United Drive • North Haven, CT 06473-0215
 Tel: 203-239-5881 • Fax: 203-239-4441
 Email: Sales@UnitedAluminum.com

